



Nettun@7000Plus

Registratore di cassa



Nettun@ 7000plus è il sistema integrato **touch screen** indirizzato al punto cassa dei **negozi** e **ristoranti** più evoluti. Grazie alla **connettività Ethernet** o **wireless** Nettun@ 7000plus diventa una soluzione collegata in Rete per la gestione innovativa del punto vendita.

Perfetto connubio fra l'operatività consolidata del registratore di cassa e l'intuitiva immediatezza delle applicazioni su PC, Nettun@ 7000plus risponde a tutte le esigenze dell'esercente ed è predisposto a cogliere le evoluzioni future del settore retail.

Nettun@ 7000plus integra un'applicazione software con **interfaccia personalizzabile** dall'utente. La possibilità di comporre lo **scontrino a video** prima di inviarlo in stampa consente l'immediato controllo della vendita e aumenta la sicurezza della transazione.

Grazie al servizio **Nettun@ Cloud** e ad una continua evoluzione di **prestazioni applicative** per i settori della ristorazione e del retail, Nettun@ 7000plus rappresenta la soluzione potente e flessibile per la gestione della propria attività commerciale.



ARCHITETTURA HW CON DOPPIO MICROPROCESSORE E SISTEMA OPERATIVO LINUX INTEGRATO
DISPLAY TFT COLORI TOUCH SCREEN DA 10.1"

ELEVATA VELOCITÀ DI STAMPA E TAGLIERINA AUTOMATICA

INSERIMENTO CARTA FACILITATO

APPLICAZIONI INTEGRATE "GENERAL RETAIL" E "RISTORAZIONE"

INTERFACCIA PERSONALIZZABILE A LIVELLO UTENTE

CONNETTIVITA' IN RETE WIRED E WIRELESS

INTEGRAZIONE CON SERVIZI WEB PER IL RETAIL EVOLUTO

PREDISPOSTO AL SUPPORTO DELLE NUOVE NORMATIVE FISCALI



Inserimento rapido e agevole del rotolo carta



Connessioni per device esterni



Forma compatta, linee curate e moderne

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Display cliente/operatore: 2 display di tipo grafico, 144 x 32 dots

Alimentazione: - a rete, mediante alimentatore esterno
- a batteria, mediante battery pack al litio integrato

Interfacce: 1 x USB (host)

1 x micro USB

1 x per cassetto portavaluta

1 x seriale (connettore RJ)

1 x Ethernet LAN 10/100

Wireless LAN: Modulo integrato (opzionale)

Giornale di fondo: Elettronico su MMC/SD a 310gg (1° dotazione) oppure a lunga durata* (opzionale)

Caratteristiche elettriche: Alimentatore esterno di tipo switching adapter

Dimensioni: Altezza: 94 mm - larghezza: 114 mm - profondità: 231 mm

Peso: 510 g

STAMPANTE

Tecnologia: Termica

Velocità: Fino a 100 mm (con aliment. da rete)

Font stampa: 2, normale e doppia altezza

Larghezza rotolo: 57,5 mm

Diametro rotolo: Fino a 47 mm

Taglierina: Manuale

Caricamento rotolo: Easy loading

Sensori: Fine carta, presenza DGFE

FUNZIONI PRINCIPALI (con riferimento ad impostazioni di fabbrica)

Reparti: 50

PLU: circa 9000 (con 500 clienti)

Aliquote IVA: Fino a 40

Forme di pagamento: 6 (possibilità di pagamento misto)

Valute: Fino a 5

Listini prezzi: 4

Intestazione scontrino: 7 righe programmabili

Fine scontrino: 6 righe programmabili

Logo / icone: Sì

Gruppi Merceologici: 30

Funzionalità di vendita: - Documento commerciale di vendita o prestazione

- Documento commerciale emesso per Reso merce
- Documento commerciale emesso per Annullamento
- Documento commerciale documentale (inserimento CF e P.IVA cliente)
- Programmazione forme di pagamento
- Vendita su Reparto diretto o indiretto
- Vendita su PLU interno e da lettore di codici a barre, diretto o indiretto
- Vendita da distributori automatici

Collegabilità con SW retail: Protocollo Olivetti ELA, Protocollo XML

Forme di pagamento: - Contanti

- Assegni
- Valuta diversa da quella corrente
- Non riscosso credito
- Carte di credito
- Bancomat
- Non riscosso seguirà fattura
- Non riscosso sconto a pagare
- Non riscosso DCR SSN
- Non riscosso servizi
- Buono Pasto
- Buono Multiuso
- Buono Celiachia

* La durata del giornale elettronico varia in funzione dell'utilizzo della macchina