

PG

L2635, L2640, L2640^{plus}

PRODUTTIVITÀ, VELOCITÀ E PROFESSIONALITÀ

Le stampanti laser monocromatiche da tavolo Olivetti PG L2635, PG L2640 e PG L2640plus sono la soluzione ideale per singoli utenti e piccoli gruppi di lavoro. Compatte e robuste, offrono **alta produttività**, velocità elevata ed un funzionamento silenzioso.

Con una velocità di stampa di 35 o 40 pagine al minuto (A4) e una risoluzione di 1200x1200 dpi, questi dispositivi garantiscono **risultati rapidi e professionali**, con la prima pagina in uscita in meno di 7 secondi.

Tutti i modelli sono equipaggiati con un potente controller da 1.0GHz, che consente un'operatività fluida e senza rallentamenti. L'unità duplex integrata permette la stampa **fronte/retro**, ottimizzando il consumo di carta. Il modello PG L2640plus, inoltre, include la **connettività** Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® di serie.

La capacità di alimentazione può essere estesa fino a 850 fogli grazie ai cassettei opzionali, offrendo **maggior autonomia e versatilità** nella gestione di diversi formati e tipi di carta.





Gestione carta flessibile

Pannello operatore LCD
facile e intuitivo

Compatta ed elegante

SPECIFICHE TECNICHE

	PG L2635	PG L2640	PG L2640PLUS
GENERALI			
Tipo	stampante da tavolo		
Tecnologia	laser b/n		
Velocità di stampa	fino a 35 pagine A4 al minuto	fino a 40 pagine A4 al minuto	
Processore	ARM Cortex-A53, 1.0GHz		
Risoluzione di stampa	1200x1200 dpi		
Pannello di controllo	LCD 5 linee		
Tempo di riscaldamento	max 15 sec.		
Tempo prima stampa	circa 6,4 sec. o inferiore		
Memoria	512MB		
Interfacce standard	USB 2.0 (Hi-Speed), Network (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Host USB per memoria flash USB, slot per scheda SD/SDHC opzionale	USB 2.0 (Hi-Speed), Network (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct®, 2,4/5 GHz, USB host per memoria flash USB, slot per scheda SD/SDHC opzionale	
Dimensioni unità base (L x P x A)	375 x 393 x 272 mm		
Peso unità base	Circa 14 kg		
Alimentazione	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz		
Assorbimento energetico			
in stampa	481,3 W	555,9 W	
in stand by		6 W	
a riposo		0,3 W	
Rumorosità (secondo ISO 7779/ISO 9296)			
in stampa	52 dB(A) LWAc	67,1 dB(A) LWAc	
in stand by	29 dB(A) LWAc	non misurabile	
TEC	0,30 kWh/Week	0,34 kWh/Week	
Safety standards	GS, TÜV, CE, UKCA; Compatibilità RoHs. Questo prodotto è realizzato in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001		
GESTIONE CARTA			
Bypass multiuso	100 fogli, 60-220 g/m², A4, A5, A6, Personalizzato (70x148 - 216x356 mm)		
Cassetto universale	250 fogli, 60-163 g/m², A4, A5, A6, Personalizzato (105x148 - 216x356 mm)		
Capacità carta max in ingresso	850 fogli (con cassette opzionali, max 2)		
Modalità fronte-retro standard	60-163 g/m², A4, A5, Personalizzato (140x210 mm - 216x356 mm)		
Capacità carta in uscita	max 250 fogli faccia in giù con sensore pieno		
FUNZIONI DI STAMPA			
Emulazioni	PCL6 (5e/XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850, stampa diretta PDF 1.7-2.0, stampa diretta XPS e Open XPS, supporto stampa diretta TIFF		
Sistemi operativi	tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS		
Funzioni codici a barre	93 font scalabili (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 codici a barre monodimensionali (ad es. EAN-8, EAN-13, EAN-128) e supporto di codici a barre bidimensionali PDF-417 (PCL e altri codici a barre opzionali)		
Supporti di stampa mobili	Olivetti Mobile Print, AirPrint®		Olivetti Mobile Print, AirPrint®, Wi-Fi®, Wi-Fi Direct®
CONSUMABILI			
Toner (capacità secondo ISO/IEC 19752)	cartuccia nero (B1493): 3.000 pagine A4; capacità toner di 1a dotazione: 1.000 pagg. A4	cartuccia nero (B1494): 10.000 pagine A4; capacità toner di prima dotazione: 3.600 pagine A4	
Maintenance Kit	MK-1260 (B1496), fino a 100.000 pagine A4		
OPZIONI			
Cassetto carta	PF-1100 (B3415): max 2 cassette; 250 fogli, 60-163 g/m², A4, A5, A6, Personalizzato (105x148 - 216x356 mm)		
UG-33 AC	modulo di supporto protocollo Thin Print (B8403)		
UG-50	TPM (B2326): Trusted Platform Module, protezione aggiuntiva dei dati riservati		
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)	supporto per varie tipologie di autenticazione (B8237)		
Mobiletto	CB-1100-B (B2448): mobiletto in legno con capacità di stoccaggio e ruote, 375 x 393 x 510 mm (L x P x A)		