

PG

L2635, L2640, L2640^{plus}

PRODUCTIVITÉ, RAPIDITÉ ET PROFESSIONNALISME

Les imprimantes laser monochromes de bureau Olivetti PG L2635, PG L2640 et PG L2640plus sont la solution idéale pour les utilisateurs individuels et les petits groupes de travail.

Compactes et robustes, elles offrent une **productivité et une vitesse élevées** et un fonctionnement silencieux.

Avec une vitesse d'impression de 35 ou 40 pages par minute (A4) et une résolution de 1200x1200 dpi, ces appareils garantissent des **résultats rapides et professionnels**, avec l'impression de la première page en moins de 7 secondes.

Tous les modèles sont équipés d'un puissant contrôleur 1,0 GHz, qui assure un fonctionnement fluide et sans ralentissement. L'unité **recto verso** intégrée optimise la consommation de papier. Le modèle PG L2540plus est également équipé de série des **connectivités** Wi-Fi® et Wi-Fi Direct®.

La capacité d'alimentation peut être étendue jusqu'à 850 feuilles grâce aux cassettes optionnelles, offrant une **plus grande autonomie** et une **plus grande polyvalence** dans la gestion de différents formats et types de papier.





Gestion flexible du papier



Panneau de commande LCD simple et intuitif



Compacte et élégante

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PG L2635	PG L2640	PG L2640PLUS
GÉNÉRALITÉS			
Type	imprimante de bureau		
Technologie	laser N/B		
Vitesse d'impression	jusqu'à 35 pages A4 par minute	jusqu'à 40 pages A4 par minute	
Processeur	ARM Cortex-A53, 1,0 GHz		
Résolution d'impression	1200x1200 dpi		
Panneau de commande	écran LCD 5 lignes		
Temps de préchauffage	max 15 sec.		
Temps de première impression	environ 6,4 secondes ou moins		
Mémoire	512 Mo		
Interfaces standard	USB 2.0 (Hi-Speed), Réseau (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), USB Host pour mémoire flash USB , emplacement pour carte SD/SDHC en option	USB 2.0 (Hi-Speed), Réseau (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), WLAN 802.11a/b/g/n/ ac , Wi-Fi Direct® , 2,4/5 GHz, Hôte USB pour mémoire flash USB , emplacement pour carte SD/SDHC en opt.	
Dimensions de l'unité de base (L x P x H)	375 x 393 x 272 mm		
Poids de l'unité de base	environ 14 kg		
Alimentation	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz		
Consommation électrique impression	481,3 W	555,9 W	
veille	6 W		
inactif	0,3 W		
Niveau sonore (selon ISO 7779/ISO 9296) impression	52 dB(A) LWAc	67,1 dB(A) LWAc	
veille	29 dB(A) LWAc	non mesurable	
TEC	0,30 kWh/semaine	0,34 kWh/semaine	
Normes de sécurité	GS, TÜV, CE, UKCA ; RoHs compatibilité . Ce produit est fabriqué selon la norme de qualité ISO 9001 et la norme environnementale ISO 14001		
GESTION DU PAPIER			
Bac multifonction	100 feuilles , 60-220 g/m², A4, A5, A6, Personnalisé (70x148 - 216x356 mm)		
Bac universel	250 feuilles , 60-163 g/m², A4, A5, A6, personnalisée (105x 48 - 216x356 mm)		
Capacité papier max. en entrée	850 feuilles (avec bacs en option , max. 2)		
Mode recto verso standard	60-163 g/m², A4, A5, personnalisé (140x210 mm - 216x356 mm)		
Capacité papier en sortie	max. 250 feuilles face vers le bas avec capteur plein		
FONCTIONS D'IMPRESSION	PCL6 (5e/XL), KPDL3 (compatible PostScript 3) , Lineprinter , IBM Proprinter , Epson LQ-850, im-pression directe PDF 1.7-2.0,		
Émulations	impression directe XPS et Open XPS , prise en charge de l'impres-sion directe TIFF		
Systèmes d'exploitation	tous systèmes d'exploitation Windows actuels , MAC OS X version 10.9 ou ultérieure , Chrome OS		
Fonctions codes-barres	93 polices évolutives (PCL6, KPDL3), 4 polices (Calibri), 4 polices (Cambria), 1 police Bitmap, 45 polices unidimensionnelles codes-barres (par exemple EAN-8, EAN-13, EAN-128) et prise en charge des codes-barres bidimensionnels codes-barres PDF-417 (PCL et autres codes-barres optionnels)		
Supports d'impression mobiles	Olivetti Mobile Print, AirPrint®		Olivetti Mobile Print, AirPrint®, Wi-Fi®, Wi-Fi Direct®
CONSOMMABLES			
Toner (capacité selon ISO/IEC 19752)	cartouche noire (B1493) : 3 000 pages A4 rendement du toner de démarrage : 1 000 pag. A4	cartouche noire (B1494) : 10 000 pages A4; rendement du toner de démarrage : 3 600 pages A4	
Kit de maintenance	MK-1260 (B1496), jusqu'à 100 000 pages A4		
OPTIONS			
Bac à papier	PF-1100 (B3415) : max. 2 bacs ; 250 feuilles , 60-163 g/m², A4, A5, A6, Personnalisé (105x148 - 216x356 mm)		
UG-33 AC	module de prise en charge du protocole Thin Print (B8403)		
UG-50	TPM (B2326) : Module de plateforme sécurisée , supplémentaire protection des données confidentielles		
Lecteur de carte USB IC	prise en charge de différents types d'authentification (B8237)		
+ Kit d'authentification de carte (B)			
CB-1100-B	CB-1100-B (B2448) : meuble en bois avec capacité de rangement et roulettes, 375x393 x 510 mm (L x P x H)		