



SISTEMI DIGITALI MONOCROMATICI

# PG

## L2645, L2650, L2655

### Amiche dell'ambiente e degli uffici esigenti



- VELOCITÀ
- ECO-FRIENDLY
- COMPATTEZZA
- SICUREZZA
- QUALITÀ
- WI-FI E WI-FI DIRECT \*

\* opzionale

L'ufficio moderno è condiviso, a volte mobile e sempre più desideroso di tecnologia all'avanguardia.

Avere dispositivi compatti, silenziosi, funzionali, efficienti, ecologici, economici e gradevoli allo sguardo è un obbligo per stare al passo coi tempi.

PG L2645, PG L2650, PG L2655 sono le stampanti che Olivetti propone nel segmento A4 Monocromatico per dare una risposta che riesca a coniugare ecologia, economicità e prestazioni.

Veloci, compatte, semplici nell'utilizzo e con possibilità di connettersi in mobilità per la massima flessibilità operativa.

Il rispetto per l'ambiente è un punto molto importante: bassi consumi energetici, consumabili a lunga durata e componenti che fanno l'intera vita macchina ne fanno un punto di forza irrinunciabile.



---

**VELOCITA' E PRODUTTIVITA'**

---

**BASSI CONSUMI ENERGETICI**

---

**RISOLUZIONE IN STAMPA FINO A 1200X1200 DPI**

---

**BASSO TEMPO DI PRIMA STAMPA**

---

**POSSIBILITA' DI STAMPA MOBILE E WI-FI**

---

**ELEVATO LIVELLO DI SICUREZZA**

---



Compatte e maneggevoli



Pannello di controllo e display



PG L2655 in configurazione massima con 4 PF3110

## SPECIFICHE TECNICHE

	PG L2645	PG L2650	PG L2655
<b>GENERALI</b>			
<b>Tipo</b>		Stampante da tavolo	
<b>Tecnologia</b>		Laser monocromatica	
<b>Pannello di controllo</b>		LCD a 5 linee retroilluminato con tastierino alfanumerico	
<b>Velocità di stampa A4</b>	fino a 45 ppm	fino a 50 ppm	fino a 55 ppm
<b>Velocità di stampa A5</b>	fino a 62 ppm	fino a 74 ppm	fino a 82 ppm
<b>Risoluzione di stampa</b>		1200 x 1200 dpi	
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa 15 sec o inferiore	Circa 20 sec o inferiore	Circa 25 sec o inferiore
<b>Tempo di uscita prima pagina</b>	5,3 sec o inferiore	5,4 sec o inferiore	4,5 sec o inferiore
<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	380 x 410 x 285 mm		380 x 410 x 320 mm
<b>Ingombro massimo (LxPxA)</b>	388 x 410 x 308 mm		388 x 410 x 343 mm
<b>Peso unità base</b>	15 Kg		16 Kg
<b>Alimentazione elettrica</b>	AC 220/240 V, 50/60 Hz		
<b>Codice random</b>	B3798	B3799	B3800
<b>GESTIONE CARTA</b>			
<b>Capacità carta ingresso</b>	100-sheet multi-purpose tray; 60 - 220 g/m <sup>2</sup> ; A4, A5, A6, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 - 216 x 356 mm, Banner paper up to 915 mm; 500-sheet universal paper cassette, 60 - 120 g/m <sup>2</sup> ; A4, A6, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 - 216 x 356mm); Max. input capacity incl. options: 2,600 sheets	100-sheet multi-purpose tray; 60 - 220 g/m <sup>2</sup> ; A4, A5, A6, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 - 216 x 356 mm, Banner paper up to 915 mm; 500-sheet universal paper cassette, 60 - 120 g/m <sup>2</sup> ; A4, A6, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 - 216 x 356mm); Max. input capacity incl. options: 2,600 sheets	
<b>Stampa fronte-retro</b>		Modalità fronte-retro standard	
<b>Capacità carta in uscita</b>	Max 250 fogli faccia in giù con sensore pieno	Max 500 fogli faccia in giù con sensore pieno e 250 fogli faccia in su con PT-320 opzionale	
<b>CONTROLLER</b>			
<b>Processore</b>		ARM Cortex-A9/INA/1,2 GHz	
<b>Memoria</b>		512 MB, Max 2,5 GB	
<b>Interfaccia standard</b>		USB 2.0(Hi-Speed), 2interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10/100/1000 baseT), Slot per print server opzionale o SSD hard disk, slot per SD/SDHC opzionali	
<b>Emulazioni</b>		PCL6 (PCL-XL, PCL5e), KPDL3, XPS, Open XPS, TIFF/JPEG, IBM Proprinter, LQ-850, LinePrint.	
<b>Sistemi operativi</b>		Tutti i sistemi operativi Windiws attuali, Mac OS X 10.9 o successivo, UNIX LINUS e altri sistemi operativi a richiesta.	
<b>Font/Codici a barre</b>		93 font scalabili (PCL6/KPDL3), 8 fonts (Windows), 1 font Bitmap, 45 tipi di barcode unidimensionale, 1 tipo di barcode bidimensionale (PDF417); altri barcode disponibili a richiesta.	
<b>Caratteristiche di sicurezza</b>		PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing via SSL, Ipsec, SNMPv3, Encrypted PDF Direct Print	
<b>Supporto stampa mobile</b>		App Olivetti Mobile Print per IOS e Android; Airprint	
<b>CONSUMABILI</b>			
<b>Cartuccia toner nero (B1228)</b>		Fine a 12500 pagine A4. Prima dotazione fino a 6000 pagine A4	
<b>Cartuccia toner nero (B1229)</b>	N/D	Fine a 15500 pagine A4. Prima dotazione fino a 8000 pagine A4	Fine a 25000 pagine A4.
<b>Cartuccia toner nero (B1230)</b>	N/D	N/D	Prima dotazione fino a 10000 pagine A4
<b>Maintenance kit (B1287)</b>	Fine a 300000 pagine A4.	N/D	N/D
<b>Maintenance kit (B1376)</b>	N/D		Fine a 500000 pagine A4.
<b>OPZIONI</b>			
<b>Cassetto PF-3110, max 4 (B3637)</b>	500 fogli; 60-120 g/m <sup>2</sup> ; A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (92x162 mm - 216x356 mm)		
<b>Cassetto PF-3100 alta capacità (B3404)+PB-325 base appoggio (B4367)</b>	Max 2000 fogli, 60-220 g/m <sup>2</sup> (76x148 mm - 216x305 mm); non compatibile con PF-3110		Fino a 250 fogli faccia in su
<b>Vassoio uscita carta PT-320 (B4365)</b>	N/A		supporto thin print
<b>UG-33 (B8403)</b>			
<b>Espansioni di memoria</b>		1.024 MB	
<b>- MD3-1024 (B3472)</b>		2.048 MB	
<b>- MDDR3-2GB (B3519)</b>			
<b>- HD-6 hard disk SSD (B4369)</b>		32 GB per una gestione documentale facilitata	
<b>- HD-7 hard disk SSD (B4844)</b>		128 GB per una gestione documentale facilitata	
<b>Interfacce opzionali</b>			
<b>- IB-32B (B3405)</b>		Interfaccia parallela IEEE1284	
<b>- IB-50 (B4805)</b>		Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT(RJ45)	
<b>- IB-51 (B4933)</b>		Rete Wireless (802.11b/g/n)	
<b>- IB-36 (B3406)</b>		Rete Wireless (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct	