

PG

L2745, L2750, L2755

COMPATTE, VERSATILI E ATTENTE ALL'AMBIENTE

PG L2745, PG L2750 e PG L2755 sono le stampanti che Olivetti propone nel segmento A4 Monocromatico per garantire velocità e affidabilità e contribuire a migliorare produttività ed efficienza: la soluzione perfetta per gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni.

Le elevate performance di sistema, abbinate a moderne soluzioni di protezione dei dati e unite a pratiche opzioni di gestione della carta, offrono versatilità, risparmio sui costi di gestione e massima flessibilità operativa, anche in virtù della possibilità di connettersi in mobilità.

Grazie ai componenti di lunga durata e al basso consumo energetico, anche l'impatto ambientale è minore.





Compatte e accattivanti



Pannello di controllo e display



Configurazione con 4 PF3110 e Caster Kit

SPECIFICHE TECNICHE

	PG L2745	PG L2750	PG L2755
GENERALI			
Tipo		Stampante da tavolo	
Tecnologia		Laser bianco e nero	
Pannello di controllo		LCD a 21 caratteri, 5 linee	
Velocità di stampa A4	fino a 45 ppm	fino a 50 ppm	fino a 55 ppm
Velocità di stampa A4 fronte-retro	fino a 22,5 ppm A4	fino a 35,5 ppm A4	fino a 39,5 ppm A4
Risoluzione di stampa		1200 x 1200 dpi	
Tempo di riscaldamento	Max 16 sec	Max 20 sec	Max 25 sec
Tempo di uscita prima pagina	Max 5,3 sec	Max 5,4 sec	Max 4,5 sec
Dimensioni (LxPxA)	380 x 410 x 285 mm	380 x 410 x 320 mm	
Ingombro massimo (LxPxA)	390 x 416 x 308 mm	390 x 416 x 343 mm	
Peso unità base	14,6 kg (con toner incluso)	16,1 kg (con toner incluso)	
Alimentazione elettrica		AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz	
Codice random	B2322	B2321	B2320
GESTIONE CARTA			
Capacità carta in ingresso	Bypass multiuso da 100 fogli, 60-220 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Personalizz. (70x140 mm - 216x356 mm), carta per banner fino a 915 mm; Cassetto carta univers. standard: 500 fogli, 60-120 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Personalizz. (140x210 mm - 216x356 mm)	Bypass multiuso da 100 fogli, 60-220 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (70x140 mm - 216x356 mm), carta per banner fino a 915 mm; Cassetto carta universale standard: 500 fogli, 60-120 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (105x148 mm - 216x356 mm)	
Capacità massima carta in ingresso	2.600 fogli A4 (con cassette aggiuntivi)		
Stampa fronte-retro	Unità fronte-retro standard, 60-120 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato		
Capacità carta in uscita	250 fogli a faccia in giù con sensore carta	500 fogli a faccia in giù con sensore carta e 250 fogli a faccia in su con PT-320 opzionale	
CONTROLLER			
Processore	ARM Cortex-A53 Dual core 1,4GHz		
Memoria	Standard: 512MB; max. 2,5GB (opzionale)		
Interfacce	USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN opzionale (IEEE 802.11b/g/n), 2 slot eKUIO per server di stampa opzionale interno o hard disk SSD; slot per scheda SD/SDHC opzionale		
Emulazioni	PCL6 (5e/XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), stampa diretta PDF, stampa diretta XPS e Open XPS, PPML, supporto stampa diretta TIFF/JPEG, URF, PWG Raster, PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LQ-850		
Sistemi operativi	Tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux		
Font/Codici a barre	93 font scalabili (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)		
Caratteristiche di stampa	Stampa diretta PDF, stampa internet IPP 1.0, stampa E-mail, stampa WSD, stampa sicura IPP via TLS, autenticazione locale e di rete, crittografia dei dati di rete IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, stampa diretta PDF criptato, stampa per sist. op. Chrome		
Supporto stampa mobile	App Olivetti Mobile Print per iOS e Android, AirPrint®, Wi-Fi Direct® (opzionale)		
CONSUMABILI			
Cartuccia toner nero (B1446)	Fino a 12.500 pagine A4. Prima dotazione fino a 6.000 pagine A4	<i>La durata media dei toner si intende in conformità allo standard ISO/IEC 19752</i>	
Cartuccia toner nero (B1447)		Fino a 15.500 pagine A4. Prima dotazione fino a 8.000 pagine A4	
Cartuccia toner nero (B1448)			Fino a 25.000 pagine A4. Prima dotazione fino a 10.000 pagine A4
Maintenance kit (B1449)	Fino a 300.000 pagine		
Maintenance kit (B1451)		Fino a 500.000 pagine	
OPZIONI			
Cassetto carta PF-3110 (B3928)	PF-3110: max. 500 fogli, 60 - 120 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (92x162 mm - 216x356 mm) (max 4 cassette opzionali)		
Cassetto alta capacità PF-3100 (B3404) e base appoggio PB-325 (B4367)	Max. 2.000 fogli, 60 - 220 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Personalizzato (76x148 - 216x305 mm); non compatibile con PF-3110		
PT-320 (B4365)	Vassoio uscita carta 250 fogli face-up		
CB-365W L (B3687)	Mobiletto con vano porta carta (basso) 38 cm x 41 cm x 25 cm		
CB-360W H (B3686)	Mobiletto con vano porta carta (alto) 38 cm x 41 cm x 51 cm		
CA-3100 (B2331)	Caster Kit: unità con rotelle per una maggiore stabilità. Obbligatoria quando si installano 4 cassette carta opzionali		
Memoria aggiuntiva	MM-20(1GB)/MM-21(2GB), DDR3-144pin DIMM		
HD-17 (B2323)	Hard disk SSD da 64GB		
HD-18 (B2324)	Hard disk SSD da 256GB		
HD-19 (B2325)	Hard disk SSD da 512GB		
IB-32B (B3405)	Interfaccia IEEE1284		
IB-37 (B2215)/IB-38 (B2216)	Wireless LAN (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct®: IB-37 2.4-GHz e 5-GHz; IB-38 2.4-GHz		
IB-53 (B2341)	Gigabit Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT		
IB-54 (B2342)/IB-55 (B2343)	Interfaccia di rete wireless (802.11b/g/n): IB-54 2.4-GHz e 5-GHz; IB-55 2.4-GHz		
UG-33 (B8403)	Supporto ThinPrint		
UG-50 (B2326)	TPM (Trusted Platform Module)		
USB IC-Card reader	Supporto per varie tipologie di autenticazione/lettura carte/badge		
(+ Card Authentication kit (B) - B8237)			
Card Reader Holder 10 (B4845)	Supporto in plastica per integrare il lettore badge nel pannello di controllo		