

PRT100

STAMPANTE TERMICA

La **velocità** di stampa altamente performante e l'elevata **autonomia** pongono **PRT100** al top della sua categoria.

Possibilità di **personalizzazione dello scontrino** con loghi o altri elementi grafici grazie alla **stampa in due colori** con qualità sorprendente.

PRT100 consente di configurare **diverse modalità di connessione** senza cambiare la stampante. I moduli di interfaccia intercambiabili (RS232, parallela, USB, LAN, ecc) sono sostituibili da qualsiasi operatore.

PRT100 offre inoltre il vantaggio di poter essere **posizionata sia in orizzontale che in verticale** o anche fissata a muro, in funzione dello spazio





Inserimento carta con estrema facilità



Moduli interfaccia intercambiabili con grande rapidità



Posizionamento anche verticale per il minimo ingombro

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Interfacce intercambiabili: RS-232, parallela bidirezionale, USB, Ethernet

Font di stampa 10 x 24 / 13 x 27

Colori di stampa 1 o 2

Tecnologia Termica diretta

Velocità 200 mm/s

Larghezza rotolo 80 mm

Caricamento carta Tipo drop-in

Taglio carta Automatico con taglio parziale

Caratteri per riga: 56/42

Diametro rotolo 100 mm max

Risoluzione 203 dpi x 180 dpi

Memoria utente Flash 384 KB

Interfaccia cassetto Disponibile

Bar code: UPC-A, UPC-E, JAN 8 (EAN8), JAN13 (EAN13), ITF, CODE 39, CODE 93, CODE128, CODABAR

Alimentazione: 24 VDC con adattatore esterno (110/240 Vac 50-60 Hz) - 72 W

Drivers Windows 98, 98SE, ME, 2000, XP, OPOS

Emulazioni ESC-POS (TM-T88II, TM-T90)

Colori carrozzeria Grigio chiaro / antracite

Kit di fissaggio al muro Opzionale

Dimensioni L x P x H: 140 x 217 x 157 cm

Peso 1,9 Kg