

d-Color

P2226/P2226^{plus}

Brillante nei colori, efficiente anche in mobilità

Buona produttività, eccellente qualità dell'immagine, **rapidità di stampa**, queste le principali caratteristiche delle stampanti laser d-Color P2226/P2226plus.

Grazie alle elevate prestazioni del controller di stampa è possibile avere una rapida elaborazione dei dati e un output dai colori brillanti.

Il concetto di produttività viene ulteriormente rafforzato dalla versatilità di connessione, nonché dalla compatibilità del sistema verso il "mondo mobile".

Semplice operatività, output professionale e versatilità applicativa sono tutte caratteristiche che consentono di velocizzare l'elaborazione dei lavori d'ufficio.

d-Color P2226/P2226plus sono sinonimi di ecologia, economia anche grazie ai **componenti di lunga durata**.

Inoltre, per un'ottima produttività, dispongono di funzione fronte-retro, Gigabit Ethernet e un display LCD a 2 linee.

Il modello d-Color P2226plus offre la connessione **Wi-Fi e Wi-Fi Direct come dotazione standard**.

FINO A 26 PAGINE AL MINUTO A4 B/N E A COLORI

RISOLUZIONE DI STAMPA 1.200 X 1.200 DPI

UNITÀ FRONTE - RETRO STANDARD

TEMPO DI STAMPA PRIMA PAGINA: 9,5/10,5 SEC. IN B/N E COLORE

CONTROLLER PERFORMANTE - CPU 800 MHZ

WI-FI E WI-FI DIRECT DI SERIE (PER D-COLOR P2226PLUS)

COMPATIBILITÀ "MOBILE" - AIR PRINT, OLIVETTI MOBILE PRINT

DESIGN COMPATTO E BASSO LIVELLO DI RUMOROSITÀ

Stampanti laser a colori

COLORE



VELOCITÀ



COMPATTEZZA



RETE



SILENZIOSITÀ



ECO-FRIENDLY



QUALITÀ



WI-FI E WI-FI-DIRECT *



* solo d-Color P2226plus





Interfaccia host USB



Toner di facile sostituzione



Ampia gestione della carta

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tipo | Stampante da tavolo |
| Tecnologia | Laser a colori |
| Velocità | 26 ppm A4 a colori e bianco e nero |
| Processore | 800 MHz |
| Risoluzione | 1200x1200 dpi in stampa, tecnologia multibit fino a 9600x600 dpi (in stampa), 600x600 dpi |
| Emulazioni | PCL 6 (PCL-XL /PCL-5c)- XL, KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print |
| Sistemi operativi | Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.8 o superiore, UNIX, LINUX |
| Font/Codici a barre | 93 font scalabili (PCL)/Postscript, 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre (EAN 8, EAN 13, EAN128) più codici a barre bidimensionali (PDF-417) (PCL e altri codici a barre disponibili come opzioni) |
| Supporto stampa mobile | Olivetti Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Wi-Fi e Wi-Fi Direct (solo su d-Color P2226plus) |
| Display | LCD 2 linee |
| Tempo di riscaldamento | Circa 29 sec. o inferiore |
| Tempo prima stampa | Circa 9,5 sec b/n; 10,5 sec. colori |
| Memoria | Standard 512 MB, max 512 MB |
| Capacità carta in ingresso | - Bypass multiuso 50 fogli, 60 - 220 g/m ² , A4, A5, A6, B5, B6 Letter, Legal, Personalizzato (70x148mm-216x356mm) - Cassetto universale 250 fogli, 60 - 163 g/m ² , A4, A5, A6, B5, B6 Letter, Legal, Personalizzato (105x148mm-216x356mm) - Capacità carta massima in ingresso: 550 fogli (con cassetto opzionale PF-5110 - B3420) |
| Stampa fronte/retro | Automatico; 60-120 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal |
| Capacità carta in uscita | Max 150 fogli faccia in giù |
| Interfacce standard | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Slot per SD/SDHC-Card opzionali Wireless LAN (solo per d-Color P2226plus) |
| Dimensioni (L x P x A) | Unità base: 410 x 410 x 329 mm |
| Peso | Unità base circa 21 kg |
| Alimentazione | 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Assorbimento in stampa | 375 W |
| Assorbimento in stand-by | 33 W |
| Assorbimento a riposo | Circa 0,9 W |
| Rumorosità (ISO 7779/ISO 9296) | - in stampa: 47,4 dB (A) LpA - in stand by : 30 dB (A) LpA - a riposo: inferiore ai limiti misurabili |
| Standard di sicurezza | GS, TÜV, CE. Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHS. |

CONSUMABILI

| | |
|--|---|
| Cartuccia toner nero (B1237) | Fino a 4.000 pagine (ISO 19798); prima dotazione fino a 1.200 pagine A4 |
| Cartuccia toner ciano (B1238) | Fino a 3.000 pagine (ISO 19798); prima dotazione fino a 1.200 pagine A4 |
| Cartuccia toner magenta (B1239) | Fino a 3.000 pagine (ISO 19798); prima dotazione fino a 1.200 pagine A4 |
| Cartuccia toner giallo (B1240) | Fino a 3.000 pagine (ISO 19798); prima dotazione fino a 1.200 pagine A4 |

OPZIONI

| | |
|--|--|
| PF-5110 (B3420) | Max 1 cassetto opzionale Cassetto carta universale, 250 fogli, 60 - 163 g/m ² , A4, A5, A6, B5, B6 Letter, Legal, Personalizzato (105x148mm-216x356mm) |
| UG-33 (B8403) | Modulo supporto protocollo Thin Print |
| Card Authentication Kit (B8237) | Supporto per varie tipologie di autenticazione |
| PCL barcode Flash 3.0 (B4998) | Contiene 45 font unidimensionali e bidimensionali, PDF e Maxicode 417 |

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.

Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.

I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

d-Color P2226/P2226plus sono distribuiti da Olivetti S.p.A.

(02/2017) - Codice: 49560-00-w