

d-Copia

4513MF/4514MF

Produttività, versatilità e minimo impatto ambientale

d-Copia 4513MF e d-Copia 4514MF, le multifunzione A4 monocromatiche da **45 pagine al minuto**, rappresentano la soluzione ideale per gruppi di lavoro dinamici di medie e grandi dimensioni.

Rispondono perfettamente alle esigenze di **versatilità e produttività**; semplificano il flusso di lavoro, grazie alla funzione di compressione dei file, integrata nello scanner, facilitando così la digitalizzazione e l'invio di numerosi documenti elettronici.

I componenti di lunga durata e i **bassi consumi energetici** permettono **ridotti costi di gestione**.

L'ampia connettività mobile e la sicurezza fornita dal **Data Security Kit** opzionale, soddisfano anche le esigenze più specifiche.

Sistemi digitali MF monocromatici

ECO-FRIENDLY



QUALITÀ



VELOCITÀ



SICUREZZA



COMPATTEZZA



WI-FI E WI-FI DIRECT *



* opzionale



FINO A 45 PAGINE AL MINUTO A4 B/N

RISOLUZIONE DI STAMPA 1.200 X 1.200 DPI

AMPIA CONNETTIVITÀ MOBILE

DESIGN COMPATTO

COMPONENTI DI LUNGA DURATA

COMPLETA SICUREZZA GRAZIE AL DATA SECURITY KIT OPZIONALE

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Tipo: Stampante/Scanner/Copiatrice da tavolo.
Fax (solo d-Copia 4514MF)
Tecnologia: Laser bianco e nero
Velocità di stampa/copia (al minuto): Fino a 45 ppm A4
Velocità di stampa/copia fronte-retro (al minuto): Fino a 22,5 ppm A4
Processore: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi (stampa), 600 x 600 dpi (scansione/copia)
Pannello operatore: Display LCD a 5 linee e retroilluminato con altoparlanti per notifica lavori
Tempo di riscaldamento: Circa 16 sec. o inferiore
Tempo prima stampa: Circa 5,9 sec. o inferiore
Tempo prima copia da DP: Circa 7 sec. o inferiore
Tempo prima copia da lastra: Circa 7 sec. o inferiore
Memoria: Standard 1GB, Max. 3GB + SSD 128GB
Interfacce standard:
Connettore interfaccia USB: 1 (Hi-Speed USB);
Interfaccia di rete: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T);
Interfaccia opzionale (opzionale): 1 (Per IB-50 /IB-51);
LAN wireless (opzionale): 1 (Per IB-36);
Contatore integrato: 100 codici dipartimentali
Carico di lavoro (pagine mese): 13.000
Peso: circa 22,3 Kg
Dimensioni (L x P x A): 475 mm x 476 mm x 575 mm
Alimentazione: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico in stampa/in copia: 630 W / 652 W
Consumo energetico in modalità pronto: 50 W
Consumo energetico a riposo: 0,5 W
Rumorosità (secondo ISO 7779/ISO 9296):
in stampa: 54 dB(A) LpA
in stand-by: 30 dB(A) LpA
TEC (kWh/wk): 2,24

Standard di sicurezza: GS, TÜV, CE.

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHS

GESTIONE CARTA

Capacità carta in ingresso
Bypass multiuso: da 100 fogli, 60 - 220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 mm - 216 x 356 mm)
Cassetto standard: da 500 fogli, 60 - 120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 148 mm - 216 x 356 mm);
Cassetto carta opzionale PF-3110: da 500 fogli, 60 - 120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (92 x 162 mm - 216 x 356 mm); (max 4 cassette aggiuntive)
Capacità carta massima in ingresso: 2.600 fogli A4 (con cassette aggiuntive)
Alimentatore automatico di originali fronte-retro: RADF da 75 fogli 50-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148mm - 216 x 356 mm)
Capacità carta in uscita: Max 250 fogli faccia in giù
Funzionalità fronte-retro standard: 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

FUNZIONE DI STAMPA

Velocità di stampa al minuto: fino a 45 ppm A4
Emulazioni: PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print, supporto AES, Supporto Direct Print TIFF/JPEG, Open XPS, Line Printer, IBM Proprin-ter X24E, Epson LQ-850
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.8 o superiore, UNIX, LINUX
Font/Codici a barre: 93 font scalabili (PCL6/KPDL3), 8 font (Windows), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali e 1 tipo di codice a barre bidimensionali (PDF-417)
Supporto stampa mobile: Olivetti Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Direct Wi-Fi (opzionale), Google Cloud Print
Funzioni di stampa: Stampa diretta PDF, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3

FUNZIONE DI COPIA

Velocità di copiatura max.: 45 ppm A4
7 Riduzioni/5 Ingrandimenti
Formato massimo dell'originale: A4
Copia continua: 1 - 999
Zoom: 25 - 400% con incrementi dell'1%
Regolazione immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, Mappa, Documento stampato
Altre funzioni: Fascicolazione elettronica, Copia carta di identità, 2 in 1, 4 in 1, Selezione automatica cassette, Rimozione pagina bianche

FUNZIONI DI SCANSIONE

Funzionalità: Scan to email (SMTP) Scan to FTP over SSL, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to Box Twain (rete), WSD, WIA
Velocità di scansione: fino a 60 ipm (A4, 300 dpi, b/n), 40 ipm (A4, 300 dpi, colori); fronte-retro: 26 ipm (A4, 300 dpi b/n), 17 ipm (A4, 300 dpi, colori)
Risoluzione di scansione: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 256 scala di grigio
Formato massimo di scansione: A4
Riconoscimento originali: Testo, Foto, Testo+Foto, Testo Chiaro/Tratto Fine, Testo ottimizzato per OCR
Formato immagini: TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF criptato, PDF alta compressione
Metodo di compressione: MMR/JPEG
Altre caratteristiche: Scansione banner, Scansione a colori, Rubrica integrata, Supporto Active Directory, Trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartella FTP/SMB, stampa), salta pagine bianche

FUNZIONI FAX (SOLO D-COPIA 4514MF)

Compatibilità: ITU-T Super G3
Velocità modem: Max. 33.6 kbps
Velocità di trasmissione: meno di 3 secondi
Velocità di scansione: 2 sec./pagina o inferiore
Risoluzione Fax: Normale 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi Superfine 200 x 400 dpi, Ultra-fine 400 x 400 dpi
Formato massimo dell'originale: A4, legal, Banner (max. 915mm)
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Rubrica: n/a 200 nominativi
Trasmissione multipla: fino a 100 destinazioni
Memoria in ricezione: 256 pagine o più
Altre caratteristiche: Fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptata, trasmissione e ricezione polling, broadcast

CONSUMABILI

La durata media dei toner si intende in conformità allo standard ISO/IEC 19798
Cartuccia toner nero (B1228): fino a 12.500 pagine A4 (toner iniziale fino a 6.000 pagine)
Maintenance kit (B1287): fino a 300.000 pagine
Maintenance kit per alimentatore fogli (B1144): fino a 200.000 pagine

OPZIONI

Cassetto carta (B3637): PF-3110 da 500 fogli (max 4 cassette opzionali)
CB-365 L (B3687): Mobiletto con vano porta carta (basso) 38 cm x 41 cm x 25 cm
CB-360 H (B3686): Mobiletto con vano porta carta (alto) 38 cm x 41 cm x 51 cm
Memoria aggiuntiva: DDR3; MD3-1024 1 GB; MDDR3-2GB
HD-6 (B4369): Hard disk SSD 32GB per gestione documentale facilitata
HD-7 (B4844): Hard disk SSD 128 GB per gestione documentale facilitata
Data Security Kit(E) (B5679) Per d-Copia 4514MF è anche in linea con ISO 15408 (Common Criteria) con livello di sicurezza EAL2
IB-36 (B3406): Interfaccia di rete wireless (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct
IB-50 (B4805): Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51 (B4933): Interfaccia di rete wireless (802.11b/g/n)
UG-33 (B8403): Supporto ThinPrint
USB IC-Card reader + Card Authentication kit (B): Supporto per varie tipologie di autenticazione/ lettura carte / badge
Card Reader Holder 10 (B4845): Supporto in plastica per integrare il lettore badge nel pannello di controllo

Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.

Con riserva di variazione delle specifiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Copia 4513MF - 4514MF sono distribuiti da Olivetti S.p.A. (09/2018) - Codice: 49737-00-w