



FormPOS800

La combinación perfecta de diseño y alta tecnología



El formPOS 800 **pertenece a la gama alta** de los sistemas de punto de venta de PC Olivetti.

De **forma estable y compacta**, tiene el **emblema de su elegancia en el color negro** que lo hace adecuado para tiendas medianas y grandes, así como para hoteles y restaurantes.

El **procesador Intel © Core i-3 2.3 GHz** y la memoria de acceso rápido **SSD de 128 GB** garantizan un alto rendimiento y lo hacen perfecto para aquellos que desean utilizar **programas potentes para grandes cargas de trabajo**.

La **pantalla de 15.6"** es de alta tecnología: **alta sensibilidad y multitáctil**, True Flat, iluminado por LED, ultra delgado.

La máquina está equipada con la **innovadora tecnología flip-over**, para girar completamente la pantalla y **ayuda a interactuar con el cliente**.



MEMORIA DE MASA SSD DE 128MB

MONITOR DELANTERO IP65 TRUE FLAT RESISTENTE AL AGUA Y AL POLVO

SOLUCION ROBUSTA



Elegante diseño estilo Olivetti



Esclusiva tecnología flip-over



Pantalla táctil ultra delgado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PLACA MADRE

CPU: procesador Intel® Core i-3

Memoria del sistema: 4 GB

Sistemas operativos compatibles: Windows 10 IoT Enterprise Value, Linux Kernel 4.0 o superior

PANEL LCD TÁCTIL

Dimensiones: : 15.6" 16:9 LCD

Brillo: 220 cd / m²

Resolución: 1366 * 768

Tecnología de retroiluminación: LED

Panel frontal: True Flat

Tecnología de inclinación: flip-over

Tecnología táctil: capacitiva multitáctil

DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO

Interfaces: n.1 SATA

HDD / SSD: 1SSD de 128 GB

PUERTOS I / O

Seriales: n. 2 COM DB9

USB: n. 5 USB 2.0 - n. 2 USB 3.0

LAN: no. 1 Gigabit Ethernet

Cajón: 1 x RJ12, seleccionable 12V / 24V

Audio: n. 1 salida de línea / n. 1 entrada MIC (opcional)

DP / HDMI: n. 1 HDMI

DC-IN: DC 19V in

DC-OUT: DC 12V (opcional)

VARIOS

Color: negro

Material: plástico

Marcas y seguridad: CE

Dimensiones de la máquina (lu x la x d): 278 mm x 399 mm x 197 mm

Peso neto: 6.6 kg

Temperatura de funcionamiento: con configuración estándar de sistema: de 0°C a 40°C

Temperatura de estacionamiento: -25°C a 70°C