

4003MFplus 4004MFplus 5004MF 6004MF

FAX (no d-Copia 4003MFplus)

Formato max. originale	A4, Legal
Capacità di memoria	Minimo 256 fogli
Compatibilità	ITU-T-Super G3
Velocità modem	Max. 33.6 kbps
Velocità di trasmissione	Max. 3 secondi
Compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Velocità di scansione	2,5 secondi a pagina
Composizione One-Touch	22 numeri
Selezione rapida	100 destinazioni
Rubrica	200 nominativi
Funzioni	Fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e ricezione polling, broadcast
Risoluzione fax	Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 200 x 400 dpi Ultrafine: 400 x 400 dpi Mezzi toni: 256 livelli di grigio

GESTIONE CARTA

Cassetto carta	Cassetto standard 500 fogli; 60x120g/m ² , A4, A5, (A6 solo per d-Copia 5004MF/6004MF), B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm); Cassetto opzionale PF-320 500 fogli; (max. 4) Capacità max. carta 2.600 fogli (con opzioni)
Vassoio by-pass multiuso	Vassoio by-pass multiuso 100 fogli; 60x220g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 70 x 148 mm a 216 x 356 mm)
Funzionalità Duplex	Stampa fronte retro, standard; supportata; 60x120g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 140 x 210 mm a 216 x 356 mm)
Alimentatore automatico di originali fronte e retro	75 fogli, 50-120 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal; Personalizzato (da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm)
Capacità di uscita carta	250 pagine faccia in giù con sensore pieno per i modelli d-copia 4003MFplus e 4004MFplus; 500 pagine faccia in giù con sensore pieno e ulteriori 250 pagine faccia in su con l'opzione PT-320 per i modelli d-copia 5004MF e d-copia 6004MF

OPZIONI

Gestione carta PF-320	Cassetto carta da 500 fogli (max. 4 unità): 60x120g/m ² , A4, A5, (A6 solo per d-Copia 5004MF/6004MF), B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm)
Vassoio uscita carta PT-320	250 fogli face up solo per i modelli d-Copia 5004MF/6004MF
Memoria aggiuntiva	Espansione di memoria MDDR3-1GB: 1.024 MB
Hard disk	HD-6 hard disk SSD: 32 GB per gestione documentale semplificata HD-7 hard disk SSD: 128 GB per gestione documentale semplificata
Data Security Kit (E)	In linea con i protocolli di sicurezza livello EAL3
UG-33	Supporto ThinPrint
USB IC Card Reader + Card Authentication KIT (B)	Supporto per varie tipologie di autenticazione/lettura carte/badge
IC-Card Holder 10	Supporto in plastica per integrare il lettore badge nel pannello di controllo
Interfacce opzionali	IB-50: printer server Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT IB-51: interfaccia di rete wireless 802.11b/g/n
Copystand	Mobiletto con vano porta carta

CONSUMABILI

Toner	Cartuccia toner nero fino a 14.500 pagine A4 (cartuccia toner iniziale fino 6.000 pagine) in modalità di stampa continua ISO/IEC 19752	Cartuccia toner nero fino a 14.500 pagine A4 (cartuccia toner iniziale fino 6.000 pagine) in modalità di stampa continua ISO/IEC 19752	Cartuccia toner nero fino a 25.000 pagine A4 (cartuccia toner iniziale fino 10.000 pagine) in modalità di stampa continua ISO/IEC 19752	Cartuccia toner nero fino a 25.000 pagine A4 (cartuccia toner iniziale fino 10.000 pagine) in modalità di stampa continua ISO/IEC 19752
Maintenance kit	Fino a 300.000 copie	Fino a 300.000 copie	Fino a 500.000 copie	Fino a 500.000 copie
Maintenance kit per alimentatore fogli	Fino a 200.000 pagine	Fino a 200.000 pagine	Fino a 200.000 pagine	Fino a 200.000 pagine

Prestazioni riferite a un utilizzo appropriato del prodotto effettuato in condizioni ottimali.
Con diritto di modifica delle specifiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
d-Copia 4003MFplus, d-Copia 4004MFplus, d-Copia 5004MF e d-Copia 6004MF sono distribuiti da Olivetti S.p.A.
(02/16) - Codice: 29332-01

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALY
www.olivetti.it



BIANCO E NERO



SILENZIOSITÀ



MULTIFUNZIONE



COMPATTEZZA




QUALITÀ



RISPARMIO



SICUREZZA



RETE



SCHERMO TATTILE A COLORI

d-COPIA

4003MF^{plus} / 4004MF^{plus}
5004MF / 6004MF

LA STAMPA SMART È ARRIVATA

Veloci, affidabili, sicuri e dai **bassi costi di gestione** i nuovi sistemi multifunzione **d-Copia 4003MFplus, 4004MFplus, 5004MF e 6004MF** nascono per soddisfare tutte le esigenze di medi gruppi di lavoro, garantendo **risultati professionali** nel totale **rispetto dell'ambiente**. Grazie all'innovativo **pannello operatore touch screen da 7"**, offrono un'inedita e più intuitiva interfaccia utente, e si posizionano come **prestigiosi riferimenti di categoria** per i tempi di prima copia e la velocità di stampa.



FINO A 40 / 50 / 60 PAGINE AL MINUTO IN A4

FUNZIONI DI STAMPA, COPIA, SCANSIONE E FAX FRONTE/RETRO STANDARD
(FAX DI SERIE SU 4004MFplus 5004MF 6004MF)

COMPATIBILITÀ AIRPRINT

PANNELLO INCLINABILE A SFIORAMENTO A COLORI DA 7"
PER UN UTILIZZO FACILE E PIACEVOLE

PIATTAFORMA DI SVILUPPO SOFTWARE JAWS PER VERSATILI PERSONALIZZAZIONI

TAMBURI E DEVELOPER DI LUNGA DURATA, FINO A 500.000 PAGINE A4

BASSI CONSUMI ENERGETICI (VALORI DI TEC) E BASSA RUMOROSITÀ

d-COPIA

4003MF^{plus}/4004MF^{plus}

5004MF/6004MF

PRESTAZIONI AD ALTE VELOCITÀ

Progettati per la massima funzionalità e al contempo per una grande facilità di utilizzo, i sistemi sono estremamente veloci. Le versioni **4003MFplus** e **4004MFplus** stampano fino a 40ppm, mentre la versione **5004MF** raggiunge le 50ppm. Il sistema **d-Copia 6004MF**, il top di gamma, stampa fino a 60ppm con la capacità di gestire elevate tirature, così da essere efficiente anche in ambienti dipartimentali.

GRANDI CAPACITÀ A BASSI CONSUMI

Compatti, ma con una capacità di carta che raggiunge i 2.600 fogli con i cassettei aggiuntivi, hanno componenti di lunga durata realizzati con materiali ecologici e consumabili ad alta efficienza, coniugando quindi affidabilità e produttività con il minor impatto ambientale.

POTENZA E VERSATILITÀ

Questi sistemi possono essere facilmente integrati all'interno di flussi di lavoro aziendali consistenti, grazie alla piattaforma di sviluppo software aperta e integrata Jaws (per personalizzare il pannello operatore) e al potente hard disk da 1.24 GB per la gestione dei documenti.

SICUREZZA DA TOCCARE CON MANO


La protezione dei dati è un fattore di fondamentale importanza nella pratica di molte attività d'ufficio e la sicurezza e la riservatezza vengono garantite attraverso l'installazione del Data Security Kit (E) opzionale (secondo il protocollo di sicurezza EAL3). Grazie al display touch da 7" inclinabile fino a 20°, con interfaccia intuitiva simile a uno smartphone, basta inserire le proprie credenziali dal pannello operatore per effettuare un login semplice e sicuro.



Display touch da 7"
con inclinazione fino a 20°



Grande capacità di carico carta
fino a 2.600 fogli



Gestione documentale facilitata con
memoria opzionale da 32 o 128 GB

SPECIFICHE TECNICHE

	4003MFplus	4004MFplus	5004MF	6004MF
GENERALI				
Tecnologia	Laser, monocomponente			
Pannello operatore	Display, a sfioramento a colori da 7", con inclinazione a 0°, 10°, 20°			
Velocità in stampa/in copia	Fino a 40 ppm	Fino a 40 ppm	Fino a 50 ppm	Fino a 60 ppm
Risoluzione	Qualità FAST 1200 dpi (1800 x 600 dpi, stampa), 600 x 600 dpi, 256 scale di grigio (scansione/copia)			
Carico di lavoro	15.000 pagine/mese max.	15.000 pagine/mese max.	16.500 pagine/mese max.	16.500 pagine/mese max.
Tempo di riscaldamento	21/25 secondi circa o inferiore			
Tempo di prima stampa/copia	8 secondi circa o inferiore			
Velocità processore	PowerPC 465s/667MHz			
Memoria RAM	Standard 1.024 MB, espandibile fino a 2.048 MB			
Interfacce standard	USB 2.0 (Hi-speed), 2 x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000BaseT), slot per interfaccia interna opzionale o hard disk SSD, slot per schede SD/SDHC® opzionali			
Accounting integrato	100 codici dipartimentali			
Dimensioni (L x P x A)	475 x 455 x 575 mm	475 x 455 x 575 mm	475 x 455 x 590 mm	475 x 455 x 590 mm
Peso	22.0 Kg circa	22.0 Kg circa	23.3 Kg circa	23.3 Kg circa
Alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz			
Assorbimento	Stampa/copia: 684 W Ready mode: 60.6 W Risparmio energetico: 29.2 W Sleep-mode: 2.6 W	685 W 61.6 W 29.2 W 2.6 W	777 W 70.8 W 46.4 W 2.4 W	803 W 70.8 W 46.4 W 2.4 W
Valore di TEC	2.2 KWh/settimana	2.3 KWh/settimana	2.9 KWh/settimana	3.4 KWh/settimana

STAMPANTE

Linguaggio di controllo	PRESCRIBE IIe
Emulazioni	PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3-compatibile), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1,7, XPS Direct Print
Sistemi operativi	Windows 7, Windows 8, Windows 10, MAC OS X 10.4 o superiore, Unix, Linux
Font	93 scalabili (PCL6, HP compatibile) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 bitmap, 45 tipi di codici a barre unidimensionali e 1 codice a barre bidimensionale (PDF417)
Funzioni	Airprint, stampa diretta di PDF criptati, stampa IPP, sEmail, WSD, Secure printing via SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP su SSL, SMTP su SSL, FTP su SSL, Private Print, modalità risparmio toner

COPIA

Formato max. originale	A4
Stampa continua	1-999
Zoom	25-400% (incrementi dell'1%)
Metodo di esposizione	7 livelli di riduzione/5 livelli di ingrandimento
Esposizione	Manuale, automatico, 9 livelli
Regolazione immagine	Testo, foto, mista, mappa, documento stampato
Funzioni	Copia fronte/retro automatica, combina (2-in-1, 4-in-1), regolazione densità, fascicolazione elettronica, copia ID, cambio cassetto automatico, una scansione più copie, separazione copia, prenotazione lavoro, priorità di stampa, memorizzazione programmi, scansione continua

SCANNER

Formato scansione	Max. A4, Legal
Inserimento documenti	RADF, lastra piana
Modalità	Scan-to-email, scan-to-ftp, scan-to-SMB, scan-to-USB Host, TWAIN (USB, Network), WSD (WIA) scan (USB, Network)
Velocità	40/50/60 ipm (600 dpi A4 b/n), 30/40 ipm (300 dpi A4 colore)
Risoluzione	600, 400, 300, 200 dpi (256 scale di grigio)
Riconoscimento origin.	Testo, foto, testo+foto, ottimizzato per OCR
Formati file	PDF (alta compressione, criptato, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS
Metodo di compressione	MMR / JPEG
Funzioni	Scanner a colori, rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa): max. 10 invii