

PG

L2545/L2550/L2555

Wirtschaftliche Technologie und leistungsstarke Ausstattung im kompakten Design

Ausgereifte Technologie, hohe Flexibilität, kompaktes Design und fortschrittliche Features: das sind die Attribute der Olivetti A4 SW Laserdrucker.

Die **PG L2545**, **PG L2550** und **PG L2555** erfüllen bei hoher Produktivität und Zuverlässigkeit die Anforderungen in verschiedenen Einsatzbereichen: am Einzelplatz, in kleinen Arbeitsgruppen oder größeren Abteilungen.

Die Modelle überzeugen mit hohen Geschwindigkeiten von **45, 50, bzw. 55 Seiten pro Minute** bei einer **Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi** und kurzer Zeit bis zum Beginn des Drucks.

Mit dem **leistungsstarken Prozessor** und einer Speicherkapazität von **bis zu 2.560 MB** werden selbst komplexe Druckaufträge bei hohem Druckaufkommen mit rasanter Geschwindigkeit erledigt. Hohe **Sicherheit** bieten die Unterstützung von Kartenauthentifizierungssystemen, die Festplattenverschlüsselung oder Funktionen wie „vertraulicher Druck“. Darüber hinaus lassen sich zahlreiche Anwendungen komfortabel von mobilen Geräten aus benutzen.

Dank besonders langlebiger Komponenten sorgt die **umweltschonende Technologie** für Kostenersparnis und weniger Abfall.

GESCHWINDIGKEIT UND PRODUKTIVITÄT

UMWELTFREUNDLICHE SYSTEME DURCH GERINGEN STROMVERBRAUCH UND EINSATZ LANGLEBIGER KOMPONENTEN

DRUCKAUFLÖSUNG 1.200 X 1.200 DPI

HOCHLEISTUNGSCONTROLLER MIT 1,2 GHZ-PROZESSOR

GIGABIT-NETZWERKSCHNITTSTELLE STANDARD, WI-FI UND WI-FI DIRECT OPTIONAL

MOBILE-PRINT-UNTERSTÜTZUNG VON AIRPRINT® UND MOBILE PRINT APP

SCHNELLE AUSGABE DER ERSTEN SEITE

Schwarz/Weiß-Laserdrucker

GESCHWINDIGKEIT



KOMPAKT



NETZWERK



QUALITÄT



SICHERHEIT



WI-FI UND WI-FI DIRECT*



* optional



PG L2545, Konfiguration mit 4 optionalen Papierkassetten





Robust und zuverlässig



Bedienfeld mit LCD-Display



Kompakt und einfache Bedienung



Konfiguration mit zusätzlicher Großraumkassette

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

	PG L2545	PG L2550	PG L2555	
ALLGEMEIN				
Typ	Desktop Drucker			
Technologie	SW Laser			
Bedienfeld	5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet mit alphanumerischer Tastatur			
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten A4 pro Minute	Bis zu 50 Seiten A4 pro Minute	Bis zu 55 Seiten A4 pro Minute	
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi			
Aufwärmzeit (nach dem Einschalten)	Ca. 15 Sekunden	Ca. 20 Sekunden	Ca. 25 Sekunden	
Erste Druckseite nach	Ca. 5,9 Sekunden	Ca. 6,2 Sekunden	Ca. 6,6 Sekunden	
Abmessungen (B x T x H)	396 x 421 x 307 mm	396 x 421 x 342 mm		
Gewicht Basisgerät	14.5 Kg	15.5 Kg		
Netzspannung	220 - 240 V, 50 Hz			
PAPIERVERARBEITUNG				
Papierzufuhr	Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60-220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (70 x 148 mm - 216 x 356 mm); Papierkassette intern: max. 500 Blatt, 60-120 g/m ² ; A4, A5, B5, benutzerdefiniert (140 x 210 mm - 216 x 356 mm); max. Papierkapazität mit Optionen: 2.600 Blatt A4	Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60-220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (70 x 148 mm - 216 x 356 mm); Papierkassette intern: max. 500 Blatt, 60-120 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (105 x 148 mm - 216 x 356 mm); max. Papierkapazität mit Optionen: 2.600 Blatt A4		
Duplexeinheit	Beidseitiger Druck, 60-120 g/m ² A4, A5, B5, benutzerdefiniert (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)			
Papierablage	Max. 250 Blatt (face-down) mit "Ablage voll"-Sensor	Max. 500 Blatt (face-down) mit "Ablage voll"-Sensor und optional 250 Blatt (face-up) mit PT-320 voll"-Sensor		
CONTROLLER				
Prozessor	1,2 GHz			
Speicher	512 MB RAM, optional bis zu 2.560 MB erweiterbar			
Standard-Schnittstellen	USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T[X]), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte			
Emulationen	PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-Direktdruck 1.7, XPS Direktdruck			
Betriebssysteme	Alle gängigen Windows Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder später, UNIX, LINUX und andere Systeme			
Fonts/Barcodes	93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN 8, EAN 13, EAN 128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL und andere Barcodes als Option erhältlich)			
Druck- und Sicherheitsfunktionen	SSL, IPsec, „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Integriertes Kostenstellenmanagement für bis zu 100 Kostenstellen; optionales Datensicherheitskit (E) zum Schutz vertraulicher Daten auf optionaler Festplatte			
Mobile Printing Support	Olivetti Mobile Print App für iOS and Android; AirPrint®			
VERBRAUCHSMATERIAL				
Toner (B1228) Kapazität gem. ISO 19752	Bis zu 12.500 Seiten	Bis zu 15.500 Seiten		
Toner (B1229) Kapazität gem. ISO 19752	-	-	Bis zu 25.000 Seiten	
Toner (B1230) Kapazität gem. ISO 19752	-	-	Bis zu 10.000 Seiten	
Mitgelieferter Toner Kapazität gem. ISO 19752	Bis zu 6.000 Seiten	Bis zu 8.000 Seiten		
Wartungskit (B1231)	Bis zu 300.000 Seiten	-	-	
Wartungskit (B1232)	-	Bis zu 500.000 Seiten		
OPTIONEN				
Papierkassette PF-320 (B4364)	max. 500 Blatt, 60 - 120 g/m ² , A4, A5, B5, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm - 216 mm x 356 mm). Bis zu 4 optionale Papierkassetten möglich			
Großraumkassette PF-3100 (B3404)	max. 2.000 Blatt, 60 - 220 g/m ² , A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (76 mm x 148 mm - 216 mm x 305 mm), Sockel PB-325 (B4367) erforderlich; nicht mit PF-320 kombinierbar			
Papierablage PT-320 (B4365)	-	Max. 250 Blatt (face-up)		
Speichererweiterung				
-MDR3-1024 (B3472)	1.024 MB			
-MDDR3-2GB (B3519)	2.048 MB			
-HD-6 SSD Festplatte (B4369)	32 GB für einfaches Dokumentenmanagement			
-HD-7 SSD Festplatte (B4844)	128 GB für einfaches Dokumentenmanagement			
Datensicherheitskit (E) (B5679)	Zuverlässiger Schutz von Daten auf der optionalen Festplatte			
Kartenauthentifizierungskit (B) (B8403)	Schnittstelle für verschiedene optionale Kartenleser zur einfachen Authentifizierung am Drucker			
Optionale Schnittstellen:				
- IB-36 (B3406)	WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)			
- IB-50 (B4805)	Gigabit Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X)), nicht mit SSD Festplatte, IB-32B, IB-51 kombinierbar			
- IB-51 (B4933)	WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n), nicht mit SSD Festplatte, IB-32B, IB-50 kombinierbar			
- IB-32B (B3405)	Parallel (IEEE 1284 kompatibel), nicht mit SSD Festplatte, IB-50, IB-51 kombinierbar			

Die Angaben beziehen sich auf die Verwendung unter optimalen Umgebungsbedingungen.
 Änderung der Spezifikationen vorbehalten. Alle Warenzeichen anerkannt.
 PG L2545 - PG L2550 - PG L2555 werden vertrieben von Olivetti S.p.A.
 (05/2017) - Code: 49594-00-w